3.5 米 C 波段卫星接收天线(线/圆极化)

产品概述：

维萨特卫星单收天线能够有效接收数据和 TV 信号。天线面板采用高精度合金铝板拉伸成型，确保天线结构的稳定性。该天线具有高增益、低旁瓣、操作简单、易于维护等良好特性。

产品特性:

高精度面板
满足数据和 TV 接收信号要求
耐腐蚀
出厂前复测
生存风速：125mph
多频段可选：涵盖 C、Ku、Ka、S、L 频段
线/圆极化馈源系统可选
单/双极化可选

天线技术指标

电气指标		
类型		3.5m TVRO antenna
频段, GHz		C-Band
		Receive
		3.4~4.2
增益, dBi		40.6 (F=3.8GHz)
极化方式		Linear/Circular
轴比, dB		3
馈源接口		CPR-229F or LNBF
端口		2
机械性能		
天线口径		3.5m
天线类		Prime focus
转向工作范围	方位	0°~360°(连续)
	俯仰	0°~90°(连续)
	极化	±180°(连续)
驱动模式		手动
环境特性		
工作风速		79km/h gusting to 126km/h
环境温度		-40°~+60°
相对湿度		100%
太阳辐射		1135Kcal/h/m²
地震(生存)		0.3g(H), 0.15g(V)

选项

馈源

线极化

圆极化

LNBF(线极化)

Address: 20th Floor,Building C Jinqiao International Plaza, 50# Keji Road, High-Tech Development Zone, Xi'an, China 710075
Tel: +86-29-83115011 83115022 Fax: +86-29-83115033 E-mail: sales@probecom.com; sales@probecom.cn