DBS 波段双工器(线极化)

产品概述

维萨特科技微波元器件主要有腔体滤波器和双工器，频率范围从 1~40GHz，广泛应用于卫星通信，移动通讯，电视转播，数据图像和视频传输等领域。
研发部具有多台频谱分析仪，网络分析仪，信号源等测量设备，并建立了严密的质保体系确保产品全称质量控制。
公司具有多类技术成熟和性能稳定的产品，也可根据客户的特定要求快速、准确的定制设计各种微波元器件。



技术指标

	两端口	
频段, GHz	**TX**	**RX**
	17.3-18.4	**10.7-12.75**
极化	线极化	线极化
驻波比	1.25:1	1.30:1
交叉极化, dB	35	35
插损, dB	≤0.3dB	≤0.4dB
接口形式	WR62	WR75
功率容量, KW	1	
隔离 Tx/Rx, dB	≥80dB	
产品标准和其他选项		
气密性	无，或客户定制	
产品材质	铝铸，或是客户定制	
外观	白漆，客户定制	

Address: 20th Floor,Building C Jinqiao International Plaza, 50# Keji Road, High-Tech Development Zone, Xi'an, China 710075
Tel: +86-29-83115011 83115022 Fax: +86-29-83115033 E-mail: sales@probecom.com; sales@probecom.cn